

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de cambio MEGA PLUS 2010 es la mejor garantía para el control de cambio automático en cualquier establecimiento. Esta unidad permite el cambio de billetes, o bien de monedas, de cuatro a ocho tipos de monedas, de forma automática y con muy alta autonomía, gracias a su gran capacidad.

También puede realizar el cambio dispensando fichas y billetes, en dos tipos de denominaciones.

## SISTEMA DE PAGO Y CAMBIO

El modelo MEGA PLUS 2010 admite todo tipo de monedas y múltiples denominaciones de billetes (\*)

La devolución de cambio es fraccionado en cuatro u ocho tipos de monedas mediante ocho pagadores universales programables por el operador de la máquina, o desde fabrica.

Total adaptabilidad a otras divisas distintas del €.

## MODO DE OPERACIÓN

En estado de reposo la unidad está dispuesta para que el usuario introduzca las monedas o billetes deseados, acumulándose el saldo y visualizándose éste en el LCD. Inmediatamente la unidad dispensa el cambio de acuerdo a la configuración con la que está programada. El usuario dispone también de la opción de selección previa de la moneda en la cual desea el cambio, mediante un pulsador a tal efecto.

## CONTROL DE OPERACIONES

- Contabilidad electrónica de operaciones visualizable en pantalla TFT, con clave de acceso.
- Impresora opcional para el registro de operaciones.
- Volcado de datos mediante conexión a PC y línea Ethernet.
- Chequeo del estado operativo y programación en modo test y avisos de estado de la maquina.

## COMPONENTES DEL SISTEMA

- Pantalla TFT de 17".
  - Lector de billetes mundial con apilador (stacker) (\*). Billetes de 5-10-20-50-100-200 y 500 euros.
  - Dos dispensadores de billetes de dos denominaciones con capacidad para 2000 billetes de alta seguridad.
  - Selector electrónico de monedas.(\*)
  - Cuatro u ocho pagadores universales de monedas o fichas (16 a 31 mm de diámetro).
  - Touch Sreen de 6 mm. de grosor.
  - Tolvas de gran capacidad de almacenamiento con cierre de seguridad.
  - Capacidad de monedas o fichas: 18.000 de 25 mm de diámetro.
  - No se autoalimenta.
  - Sistema de recogida de cambio mediante bandeja.
  - Indicador luminoso de alarma y estado de funcionamiento.
- ## OPCIONAL
- Impresora
  - Lector de código de barras motorizado.
  - Lector de tarjetas EMV o NFC,
  - Cobro de comisiones por servicio.
  - Personalización estética.

## DATOS TÉCNICOS

- Construcción en acero de 2,5 mm de grosor (AP.01 según UNE 36086-75-I)
- Pintura de gran resistencia de base epóxica gofrada y secada al horno.
- Cerraduras de seguridad, tanto en la puerta como en los cajones.
- Alarma antivandálica con batería autoalimentable.
- Sistema de anclaje a pared mediante tornillos con más de 100 kgs. De resistencia.
- Alimentación: 230 V.AC, 50 Hz
- Consumo: 0,4 A.
- Potencia: 90 W
- Dimensiones: 180x89x45 cm
- Peso aproximado en vacío: 180 kg
- Fabricación según normativa CE.

